



Typ	Artikel-Nr.	Länge [mm]	Querschnitt [mm]	Gewicht [kg]	Zulassungen
Type	Article-No.	length [mm]	Cross section [mm]	Weight [kg]	Approvals
VX-H3-2100	028-00-2100	2100	15 x 15	0,870	VdS/FM
VX-H3-1600	028-00-1600	1600	15 x 15	0,662	VdS/FM
VX-H3-1300	028-00-1300	1300	15 x 15	0,538	VdS/FM
VX-H3-1100	028-00-1100	1100	15 x 15	0,455	VdS/FM
VX-H3-0680	028-00-0680	680	15 x 15	0,281	VdS/FM
VX-H3-0500	028-00-0500	500	15 x 15	0,207	VdS/FM
VX-H3-0150	028-00-0150	150	15 x 15	0,062	VdS/FM
VX-H3-0145	028-00-0145	145	15 x 15	0,060	VdS/FM
VX-H3-0125	028-00-0125	125	15 x 15	0,051	VdS/FM
VX-H3-0120	028-00-0120	120	15 x 15	0,049	VdS/FM
VX-H3-0100	028-00-0100	100	15 x 15	0,041	VdS/FM
VX-H3-0095	028-00-0095	95	15 x 15	0,039	VdS/FM
VX-H3-0080	028-00-0080	80	15 x 15	0,033	VdS/FM
VX-H3-0075	028-00-0075	75	15 x 15	0,031	VdS/FM

Querrohr VX-H3-...**Crossbar VX-H3-...****Technische Daten**Material

4-Kant-Rohr, S235JR verzinkt

Einsatztemperatur

min. - 20 °C bis max. 110 °C

Zulassungen

G 4020001

**Technical data**Material

Squaretube. S235JR galvanized

Temperature of use

min. - 20 up to max. 110 deg. C

Approvals

G 4020001

**Montageanleitung**

Siehe Montageanleitung für Deckenklammern, Typ VX-H1-..., Abschnitt 4.7.

Mounting instruction

See mounting instruction for ceiling clips, type VX-H1-..., catalog section 4.7.